

## Leistungserklärung

DoP/BK/002

<b>(1) Produkt</b>	BK
<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	
<b>(2) Verwendungszweck</b>	Brandschutzklappe
<b>(3) Hersteller</b>	Strulik GmbH Neesbacher Str. 15 65597 Hünfelden, Deutschland
<b>(5) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit</b>	System 1
<b>(6) Harmonisierte Norm</b>	EN 15650:2010
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	Die notifizierte Stelle 0761, MPA Braunschweig, hat die Erstinspektion der Werke und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 der Bauproduktenverordnung durchgeführt und das Zertifikat der Leistungsbständigkeit ausgestellt:  0761-CPR-0985
<b>(7) Erklärte Leistungen gemäß EN 15650:2010</b>	<b>EI 90 (ve i↔o) S</b>

## Wesentliche Merkmale (maximale Baugröße [mm] B 1500 x H 800)

	Leistungsklasse
Nennbedingung der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	erfüllt
Ansprechverzögerung/ Ansprechzeitdauer	erfüllt
Betriebssicherheit	50 Zyklen
Raumabschluss E	erfüllt
Wärmedämmung I	erfüllt
Rauchdichtheit S (EIS)	erfüllt
Mechanische Formstabilität (unter E)	erfüllt
Querschnittserhalt (unter E)	erfüllt
Mechanische Stabilität	erfüllt
Dauerhaftigkeit	10.000 Zyklen

### Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15  
65597 Hünfelden  
contact@strulik.com  
www.strulik.com

---

**Wesentliche Merkmale**

	<b>Leistungsklasse</b>
Einbau in Massivwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 90S
Einbau in Mauerwerk, Dicke $\geq 100\text{mm}$ , Rohdichte $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$	EI 90S
Einbau in Leichte Trennwand, Dicke $\geq 100\text{mm}$	EI 90S

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hünfelden, 15. März 2021



Stephan Eidmann  
Geschäftsführer

Zum Erreichen der erklärten Leistung dieser Brandschutzklappe sind die Einbauvorgaben des Herstellers zu beachten.